

APR / AC-LIGHT DUTY PRIMER

15/07/2011

PRODUCTOMSCHRIJVING

APR / AC-LIGHT DUTY PRIME is een laag visceus, 1- component acrylaat copolymeer dispersie. Deze transparante kunststof wordt gebruikt om stoffige ondergronden (cement, plaaster, hout,...) te binden en stofvrij te maken.

TOEPASSING

Kan gebruikt worden alvorens vloer-of wandsystemen toe te passen. Voor vloeren dient men wel op te passen dat er geen acrylaatfilm op de vloer ontstaat, een volledige penetratie in de ondergrond is aan te raden om hechtingsverlies van het vloersysteem te voorkomen.

EIGENSCHAPPEN

	APR / AC-LIGHT DUTY PRIMER
Kleur	melkachtig
Dichtheid bij 20°C	± 1,02 kg/dm ³
Viscositeit	± 50 mPa.s
Vaststofgehalte	46 gew. %
Vlampunt	n.v.t.
Drogen bij 20°C en 65% RV	beloopbaar: na 30 minuten overschilderbaar: na 1 uur
Verwerkingstemperatuur	4°C - 30°C
Eisen voor ondergrond	- voldoende droog - vrij van loszittende delen, vet, vuil,... - goed watervast - voldoende drukvast en trekvast
Verdunning	gebruiksklaar
Reiniging	water
Verbruik	naargelang poreusiteit ondergrond
Verpakking	emmers of blikken van 10 kg of op aanvraag
Bewaring	12 maanden (in gesloten, originele verpakking, 10-25°C)

VERWERKING

Oproeren voor gebruik en aanbrengen met rol of kwast. Zorg voor ventilatie om het product te laten drogen. Het is mogelijk om de primer ook in te strooien met vuurgedroogd instrooizand (0.1-0.3 of 0.4-0.8).

VEILIGHEID

Voor gebruik: lees vooraf altijd en grondig de MSDS-fiche van de gebruikte producten.

