

RUST CLEANER

23/4/2024

PRODUCTOMSCHRIJVING

Mild-alkalisch reinigingsmiddel voor het verwijderen van roestvlekken en resten van andere metaaloxiden.

TOEPASSING

Voor het verwijderen van roestvlekken van allerlei soort.

Voor binnen en buiten te gebruiken.

EIGENSCHAPPEN

De reactieve inhoudelijke stoffen werken op roest in en zetten deze in wateroplosbare stoffen om. Het begin van de reactie is door violetkleuring zichtbaar. De omzettingenproducten kunnen met water worden afgespoeld. Sidec Rust Cleaner kan doelgericht op deelvlakken worden toegepast, aangezien geen zichtbare veranderingen van het oppervlak optreden.

| | |
|------------------------|--|
| Dichtheid | ca.1,1 g/cm ³ |
| Vlampunt | n.a. |
| pH-waarde | ca. 9 |
| Uiterlijk | vloeibaar, helder, kleurloos tot lichtviolet |
| Reuk | sulfidisch, intensief |
| Oplosbaarheid in water | zeer goed |

ONDERGROND

Natuursteen zoals marmer, kalksteen, graniet, gneis, kwartsiet, beton en betonsteen.



RUST CLEANER

23/4/2024

VERWERKING

Het product onverdund op het droge oppervlak zat opbrengen en met een borstel verdelen en schrobborstel inborstelen. De violetkleuring geeft de beginnende werking aan. Ca. 15 tot 20 minuten laten inwerken, bij marmer en gekleurd grind inwerking tot 10 minuten beperken. Het product niet laten indrogen. Met een vochtige schrobborstel schrobben en nadien met water goed naspoelen. Hiervoor is het aan te raden om een hoge druk reiniger te gebruiken.

Belangrijke aanwijzing:

De inwerkingstijd mag niet meer dan 20 minuten bedragen (10 minuten op marmer en gekleurd grind). Bij een onvoldoende werking het proces (meerdere malen) herhalen.

Belangrijk:

Eerst een proefvlakje behandelen. Niet met metalen, lak, hout en dergelijke gevoelige oppervlakken in contact brengen. Een eventuele achterblijvende violetkleuring verbleekt met de tijd.

VERBRUIK

ca. 10 m²/L

VERWERKINGS-/ONDERGRONDTEMPERATUUR

Niet onder 15°C. Oppervlak evt. vooraf met een haardroger verwarmen.

Opslag Koel, donker en gesloten. Binnen 1 jaar gebruiken. Product kleurt met de tijd violet.

MILIEUBESCHERMING

Tensiden zijn biologisch afbreekbaar volgens verordening (EG) nr. 648/2004.

OPRUIMING

Waste codes EWC/AVV 16 03 05*. Droge en zuivere lege verpakking is via inzamelsystemen recycleerbaar.0

VEILIGHEID

UFI: 1830-E005-U00R-YUYY

BIJ CONTACT MET DE OGEN

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke en landelijke regelgeving.

VEILIGHEID

Voor gebruik: lees vooraf altijd en grondig de MSDS-fiche van de gebruikte producten.

