

VA.03 / QC AC-VERTICAL BINDER 03

2/12/2019

DESCRIPTION DU PRODUIT

La VA.03 / QC AC-VERTICAL BINDER 03 est une dispersion acrylique mono-composant copolymère à viscosité élevée. Cette matière synthétique thixotropée transparente et sans jaunissement est utilisée comme liant pour créer des plinthes ou des contremarches d'escalier verticales en gravier décoratif.

APPLICATION

Si vous le désirez, il est possible de recouvrir de gravier décoratif les plinthes et les contre-marches d'escalier. Pour ce faire, il faut tout d'abord enduire la partie à traiter de VA 03. Ensuite, ajoutez $\pm 18\%$ de VA 03 au gravier décoratif sec et mélangez jusqu'à l'obtention d'une masse homogène. Appliquez ensuite cette masse pâteuse sur les surfaces verticales encore humides avec une spatule inoxydable. Lorsqu'il est suffisamment sèche, après ± 24 h, il est possible d'appliquer la partie horizontale du sol en gravier décoratif.

Une bonne aération permet un durcissement plus rapide.

ATTENTION

Pas possible avec des sm-couleurs!

Si vous voulez boucher les pores avec SAD après, il est vraiment nécessaire que la VA.03 / QC AC-VERTICAL BINDER 03 a durcisé complètement (au moins 3 jours).

CARACTERISTIQUES

	VA.03 / QC AC-VERTICAL BINDER 03
Très simple à utiliser	
Valeur PH	8 - 9
résiste aux UV	4°C
MFT	pâte laiteuse, comme une mayonnaise, devenant un film transparent après séchage
Couleur	1,02 à 20°C
Etanchéité	pâte thixotrope
Viscosité	$\pm 18\%$ sur le sol sec
Consommation	eau
Nettoyage de l'outillage	La VA.03 / QC AC-VERTICAL BINDER 03 peut être conservée au moins entre 6 et 12 mois dans un emballage fermé, au sec, au frais et à l'abri du gel.
Conservation	seaux de 10 kg ou à la demande
Emballage	portance : 24 heures après
Séchage	Durcissement quasi complet après 7 jours
	Durcissement à 100% après 28 jours

SECURITE

A usage: lisez toujours et totalement la fiche de sécurité des produits.

