

**APR / AC-LIGHT DUTY PRIMER**

01/09/2011

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

APR / AC-LIGHT DUTY PRIMER ist eine niedrig viskose 1-Komponenten Akrylatcopolymerdispersion. Dieser transparente Kunststoff wird eingesetzt, um staubige Untergründe (Zement, Gips, Holz,...) zu binden und staubfrei zu machen.

**ANWENDUNG**

Kann eingesetzt werden bevor Boden oder Wandsysteme aufgetragen werden. Bei Böden sollte darauf geachtet werden, dass kein Akrylatfilm auf dem Boden entsteht. Eine vollständige Aufnahme in den Untergrund ist empfehlenswert, um den Verlust der Verbundfestigkeit zu verhindern.

**EIGENSCHAFTEN**

APR / AC-LIGHT DUTY PRIMER	
Farbe	milchig
Dichte bei 20°C	± 1,02 kg/dm <sup>3</sup>
Viskosität	± 50 mPa.s
Flammpunkt	nicht zutreffend
Trocknung bei 20°C und 65% RV	begehbar: nach 30 Minuten übermalbar: nach 1 Stunde
Verarbeitungstemperatur	4 C° - 30 C°
Voraussetzungen für den Untergrund	- ausreichend trocken - frei von losen Bestandteilen, Fett, Schmutz... - gut wasserfest - ausreichend druckfest und zugfest
Verdünnung	gebrauchsfertig
Reinigung	Wasser
Verbrauch	je nach Porosität des Untergrunds
Verpackung	10 kg Eimer resp. Büchsen oder auf Bestellung
Lagerfähigkeit	12 Monate (in geschlossener Originalverpackung, 10-25°C)

**VERARBEITUNG**

Vor Gebrauch umrühren und danach mit einem Roller oder Pinsel auftragen. Für ausreichende Belüftung sorgen, sodass das Produkt gut trocknen kann. Kann mit Sidec feuergetrockneten Einstreusand (0.1-0.3 oder 0.4-0.8) gestreut werden.

**SICHERHEIT**

Vor dem Gebrauch immer erst aufmerksam das Material Sicherheitsdatenblatt der jeweiligen Produkte lesen!

