

APR / AC-LIGHT DUTY PRIMER

01/09/2011

DESCRIPTION DU PRODUIT

La APR / AC-LIGHT DUTY PRIMER est une dispersion acrylique copolymère mono-composant à basse viscosité. Cette matière synthétique transparente est utilisée pour unifier et dépoussiérer les surfaces (ciment, plâtre, bois,...)

APPLICATION

Peut être utilisée préalablement aux systèmes pour sols ou parois. Pour les sols, il faut cependant veiller à ce qu'il n'y apparaisse pas de film acrylique sur le sol, une pénétration complète de la surface est conseillée afin d'éviter la perte d'adhérence du système pour sol.

CARACTERISTIQUES

	APR / AC-LIGHT DUTY PRIMER
Couleur	laiteuse
Densité à 20°C	± 1,02 kg/dm ³
Viscosité	± 50 mPa.s
Point de flamme	p.a.
Séchage à 20° et 65% HR	portance : après 30 minutes peut être peint : 1 heures après
Température d'application	4°C -30°C
Exigences pour le support	- suffisamment sec - exempt de particules, de graisse, de poussière, de saleté,... - hydrofuge - suffisamment résistant à la pression et à la traction
Dilution	prêt à l'emploi
Nettoyage	eau
Consommation	selon la porosité de la surface
Emballage	seaux ou boîtes de 10 kg ou à la demande
Conservation	12 mois (dans l'emballage original scellé, 10 – 25°C)

UTILISATION

Mélanger avant utilisation et appliquer au rouleau ou au pinceau. Aérez pour que le produit sèche. Il est possible de répandre le primer avec quartz séché au feu (0.1-0.3 ou 0.4-0.8).

SECURITE

Lisez toujours INTEGRALEMENT la fiche de sécurité - (ou MSDS-) du produit utilisé.

