

## MARMOR

### Anwendungsbereich

Sidec-Dekormarmor kann für alle Arten von Anwendungen verwendet werden, z. B. für Marmorteppiche, Terradec, dekorative Anwendungen usw.

*Kontaktieren Sie Sidec bei Anwendung auf einem anderen Untergrund*



### Eigenschaften

Marmor ist ein metamorphisierter Kalkstein, der aus sehr reinem Calciumcarbonat mit einer relativen Härte von 3 Mohs besteht. Sidec-Marmor besteht aus gewaschenen, getrockneten und abgerundeten Marmorkörnern. Um die Qualität zu gewährleisten und Staub oder Überschüsse zu minimieren, wird der Marmor sehr sorgfältig gesiebt. Aufgrund der natürlichen Herkunft dieses Granulats kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

### Technische Datierung

<b>Härte:</b>	3 Mohs
<b>Bilden :</b>	Mechanisch gerundet Korngröße 4-8 mm Korngröße 1-4 mm
<b>PH-Wert:</b>	7,0 ± 0,5
<b>Verpackung :</b>	Im 25 kg PE-Beutel. Auf Wunsch liefern wir auch in Big Bags.
<b>Erhaltung :</b>	Unbegrenzt lagerfähig, sofern es trocken und lichtgeschützt gelagert wird

### Farben

*Arabescato / Bardiglio light / Bardiglio / Botticino / Breccia aurora / Breccia pernice / Carnico / Carrara / Giallo siena / Grigio carnico / Grigio cenere / Madagascar / Marrone / Nero ebano / Niagara blue / Occhialino / Rosa corallo / Rouge royal / Royal brown / Verde alpi / Zandobbio*

### Sicherheitsmaßnahmen

Read the safety sheets carefully before using EP-Rapid Primer. Always wear personal protective equipment according to the applicable local guidelines and legislation. Gloves and safety glasses are mandatory.

### Technische Unterstützung

Sidec nv  
Industrieweg 10  
2490 Balen - Belgien  
Tel. + 32 14 81 50 01  
sales@sidec.be