

Fiche technique

MARBRE

Champ d'application

Le marbre décoratif Sidec peut être utilisé dans toutes sortes d'applications telles que : tapis de marbre, Terradec, applications décoratives,...

Veillez contacter Sidec en cas d'application sur un autre type de support



Propriétés

Le marbre est un calcaire métamorphisé, constitué de carbonate de calcium très pur d'une dureté relative de 3 Mohs.

Le marbre Sidec est constitué de grains de marbre lavés, séchés et arrondis. Pour garantir la qualité et minimiser la poussière ou l'excès, le marbre est tamisé très soigneusement. En raison de l'origine naturelle de ces granulés, de légères variations de couleur peuvent survenir.

Données techniques

- Dureté:** 3 Mohs
Forme : Arrondi mécaniquement
Taille des grains 4-8 mm
Taille des grains 1-4 mm
Valeur PH: 7,0 ± 0,5
Emballage : En sacs pe de 25 kg. A la demande, nous pouvons également livrer en big bags.
Conservation : illimitée à condition d'être conservée au sec et à l'abri de la lumière

Couleurs

Arabescato / Bardiglio light / Bardiglio / Botticino / Breccia aurora / Breccia pernice / Carnico / Carrara / Giallo siena / Grigio carnico / Grigio cenere / Madagascar / Marrone / Nero ebano / Niagara blue / Occhialino / Rosa corallo / Rouge royal / Royal brown / Verde alpi / Zandobbio

Mesures de sécurité

Lisez attentivement les fiches de sécurité avant d'utiliser EP-Rapid Primer. Portez toujours un équipement de protection individuelle conformément aux directives et à la législation locales en vigueur. Le port de gants et de lunettes de sécurité est obligatoire.

Support technique

Sidec nv
Industrieweg 10
2490 Balen - België
Tel. + 32 14 81 50 01