

Technische fiche

MARMER

Toepassingsgebied

Sidec siermarmers kan gebruikt worden in allerlei toepassingen zoals: Marmertapijt, Terradec, decoratieve toepassingen,...

Contacteer Sidec bij toepassing op een ander type ondergrond



Eigenschappen

Marmers is gemetamorfoseerd kalksteen, bestaande uit zeer puur calciumcarbonaat met een relatieve hardheid van 3 Mohs. Sidec marmers bestaat uit gewassen, gedroogde en afgeronde marmerskorrels. Om de kwaliteit te garanderen en zo min mogelijk stof of overmaat te hebben wordt het marmers heel nauwkeurig gezeefd. Door de natuurlijke oorsprong van deze granulaten kunnen kleine kleurafwijkingen voorkomen.

Technische gegevens

Hardheid:	3 Mohs
Vorm:	Mechanisch afgerond Korrelgrootte 4-8 mm Korrelgrootte 1-4 mm
PH-waarde:	7,0 ± 0,5
Verpakking :	In PE zakken van 25 kg. Op vraag kan ook geleverd worden in big bags.
Bewaring:	Onbegrensd indien droog en donker bewaard

Kleuren

Arabescato / Bardiglio light / Bardiglio / Botticino / Breccia aurora / Breccia pernice / Carnico / Carrara / Giallo siena / Grigio carnico / Grigio cenere / Madagascar / Marrone / Nero ebano / Niagara blue / Occhialino / Rosa corallo / Rouge royal / Royal brown / Verde alpi / Zandobbio

Veiligheidsmaatregelen

Lees aandachtig de veiligheidsbladen voor gebruik. Draag steeds persoonlijke beschermende uitrusting volgens de geldende lokale richtlijnen en wetgeving. Handschoenen en veiligheidsbril zijn verplicht.

Technische ondersteuning

Sidec nv
Industrieweg 10
2490 Balen - België
Tel. + 32 14 81 50 01
sales@sidec.be