

PUP / PU-TURBO PRIMER

21/12/2022

PRODUCTOMSCHRIJVING

PUP / PU-TURBO PRIMER is een oplosmiddelvrije, laag visceuze, kleurloze, snelwerkende primer op basis van polyurethaan.

TOEPASSING

PUP / PU-TURBO PRIMER kan gebruikt worden als primer op beton en chape. Geschikt voor zowel binnen als buiten.

UITHARDING

LUCHTVOCHTIGHEID	10°C	20°C	30°C
50 % RH	100 minuten	60 minuten	30 minuten
90 % RH	70 minuten	40 minuten	15 minuten

EIGENSCHAPPEN

Kleur	bruinig transparant
Viscositeit	± 250 mPa.s
Hechtsterkte	groter dan beton
Verwerkingstemperatuur	10°C - 30°C
Eisen voor ondergrond	<ul style="list-style-type: none"> - voldoende droog - vrij van loszittende delen, vet, stof, vuil, ... - niet doorbuigend of bewegend - goed watervast - voldoende drukvast en trekvast
Verdunning	niet aangewezen
Reiniging	PMA - aceton -xyleen
Verbruik	150gr-200gr/m ²
Verpakking	sets van 5 kg of 10 kg
Bewaring	6 maanden (in gesloten, originele verpakking, 10-25°C)

VERWERKING

Meet op voorhand de vochtigheid. Deze mag niet hoger zijn dan 5% op een diepte van 2cm.

Breng gelijkmatig aan met een rol of borstel.

Verbruik 150 à 200 gr/m² al naargelang de porositeit van de ondergrond. Niet meer dan de voorgeschreven hoeveelheid gebruiken om schuimvorming tegen te gaan.

De primer moet VOLLEDIG worden ingestrooid om optimale hechting te verkrijgen. Indien nodig, extra instrooien op plekken waar het instrooigrind zakt.

VEILIGHEID

Voor gebruik: lees vooraf altijd en grondig de MSDS-fiche van de gebruikte producten.